ウォーターサーバーのデザイン一新!!

新商品のご案内

毎度写光レンタル販売の透流水・ウォーターサーバーをご利用頂きましてありがとうございます。 ご好評の透流水ウォーターサーバーが写光オリジナルデザインとなってリニューアル致します!! お色はホワイトとブラックの2種類からお選び頂けます。







①タッチパネル操作&温度表示

蛇口レバーを引いて注水していた従来のサーバーに比べ、ボタンひとつで操作ができるようになり、その他にも便利な機能が追加されました。 また、デジタル表示で温水・冷水の温度が表示されるようにもなりました。

②温度設定

保温時の温度を設定することができます。 【冷水】 5° C、 8° C、 12° C 【温水】 70° C、 80° C、 90° C 一時的に温度を上げる場合は、加熱ボタンで 93° Cに再沸騰します。 70度設定で沸騰18分、80度設定で沸騰10分です。

③光センサー

サーバーを使用しない夜中などに、保温をしない機能です。 このセンサーは背面のスイッチでON・OFFの切り替えができます。

49ンク洗浄

クリーンボタンを押すだけで冷水タンク内を煮沸する機能です。 約3~4時間使用出来ませんが、簡単に手入れができて衛生的です。

| 商品名 | ウォーターサーバー NEO |
|------------|--------------------------------|
| 型番 | HC99L |
| 定格電圧 / 周波数 | AC100V 50/60HZ |
| 本体寸法 | 幅 280× 奥行 340× 高さ 995mm |
| 本体質量 | 15kg |
| タンク容量 | 冷水 3.2L 温水 2.0L |
| コンプレッサー | 85W 密閉型 |
| 温水ヒーター | 350W(バンドヒーター) |
| クリーン用ヒーター | 425W(シーズンヒーター) |
| 冷媒 | R-134a 32g |
| 温度制御 | NTC サーモスタット |
| 設定温度範囲 | 冷水:5℃、8℃、12℃ 温水:70℃、80℃、90℃ |
| 温度過昇保護装置 | セラミックバイメタル 97℃ |
| 電源コードの長さ | 1.6m |
| 光センサー | あり(ON・OFF 切替可) |

■ウォーターサーバー NEO

| 305220 | ホワイト | W280×D340×H995 |
|--------|-------------|----------------|
| 305221 | ブラック | W280×D340×H995 |
| 190900 | 富士の透流水(2本入) | 1箱(12L×2本) |

基本料 ¥3,000(稅抜)

レンタル ¥ 900(税抜)

◇ 写光レンタル販売株式会社 ∓葉支店

〒275-0023 千葉県習志野市芝園2-1-12 **3** 047-470-7551 **4** 047-470-7555

